

# IDRONATURAL

di Casella Maurizio – mobile 338/44.63.654



## SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUA

Sistemi ad osmosi inversa sotto lavello a produzione diretta



### MODELLO IDROPUR LED

Bello, elegante, senza viti esterne (fissaggi con prigionieri interni). Chassis acciaio verniciato a polvere epossidica, manometro di misuratore di pressione di esercizio. Facile apertura per manutenzione (una sola vite).

N° 1 filtro per sedimenti.

N° 1 filtro carbon block.

Membrane: N° 2 -150 GPD

Motore esclusivo con raffreddamento ad acqua, potenza 200 W (non scalda, può essere utilizzato per un uso continuo anche in ambienti chiusi senza ricircolo di aria).

Pompa fluid-o-tech 300 lt/h

Centralina elettronica di controllo: filtri, conducibilità, sonda anti-allagamento, ritardo di accensione, spegnimento motore. Sistema di ricircolo. Flussaggio automatico.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE DI BASE

Produzione nominale: 90-110 lt/h (la produzione varia a seconda della salinità, della pressione di rete e della temperatura dell'acqua).

Pressione di esercizio: 9-10 bar. Alimentazione: 230 V – 50 Hz

Dimensioni: L/P/H 105 X 400 X 425 mm

N.B si può installare in orizzontale e sotto zoccolo.

# IDRONATURAL

[www.idronatural.com](http://www.idronatural.com) – e-mail: [idronatural@gmail.com](mailto:idronatural@gmail.com) – P.IVA: 01479700054