

IDRO NATURAL

di Casella Maurizio – mobile 338/44.63.654



DISPENSER PROFESSIONALE



MODELLO IDRO PROFESSIONAL 60 - 120



Gli impianti IDRO PROFESSIONAL sono di contenute dimensioni in grado di erogare grado di erogare acqua pura, naturale fredda e frizzante. Costruiti in acciaio inox AISI 304, utilizzano minerali atossici, idonei al contatto con l'acqua ad uso alimentare. I Dispensers professionali 60-120 sono prodotti nei modelli: sotto banco e sopra banco con spillatura diretta (3 spillatori).

✚ CARATTERISTICHE TECNICHE DI BASE – MODELLO 60

340 Watt max

Capacità vasca refrigerante : lt 10

Litri/ora pompa: 200 a paletta

Capacità saturatore: lt 1

Capacità di erogazione: 60 lt/h

Temperatura di esercizio: 5° C – 40° C

Controllo banco ghiaccio: termostato

Potenza compressore: 1/6 HP

Motore 180 W

Dimensioni: (sotto banco) 287 X 453 X360mm

(per sopra banco raccoglitore) 180 X 287

Peso netto: 27 Kg

Alimentazione elettrica: 230 V /50 Hz

Alimentazione idrica: acqua potabile

Pressione di esercizio: min 1,5 bar – max 3 bar

✚ CARATTERISTICHE TECNICHE DI BASE – MODELLO 120

570 Watt max

Capacità vasca refrigerante : lt 20

Litri ora pompa: 200 a paletta

Capacità saturatore: lt 1

Capacità di erogazione: 120 lt/h

Temperatura di esercizio: 5° C – 40° C

Controllo banco ghiaccio: termostato

Potenza compressore: 1/4 HP

Motore 180 W

Dimensioni :(sotto banco) 352 X 516 X360mm

(per sopra banco raccoglitore) 180 X 352

Peso netto: 37 Kg

Alimentazione elettrica: 230 V /50 Hz

Alimentazione idrica: acqua potabile

Pressione di esercizio: min 1,5 bar – max 3 bar

IDRONATURAL 