

IDRONATURAL

di Casella Maurizio – mobile 338/44.63.654



SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUA

Sistemi ad osmosi inversa sotto zoccolo a produzione diretta



MODELLO IDROSLIM



Leggero, versatile, ideale per trasferimenti (doppie abitazioni, vacanze ecc.). chassis acciaio verniciato a polvere epossidica. Manometro misurazione di pressione di esercizio. Facile apertura per manutenzione (una sola vite). Bello, elegante, senza viti esterne (fissaggi con prigionieri interni).

N° 1 filtro per sedimenti

N° 1 filtro carbon block

Membrane: N° 2 -150 GPD

Pompa booster 220 V – portata 5 Lt/min.

Sistema acqua stop con elettrovalvola di ingresso.

Sistema di ricircolo.

Scheda elettronica optional.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Produzione nominale: 70-90 lt/h (la produzione varia a seconda della salinità, della pressione di rete e della temperatura dell'acqua). Pressione di esercizio: 7-8 bar.

Alimentazione: 230 V – 50 Hz

Dimensioni: L/P/H 380 X 430 X 100 mm

IDRONATURAL 

www.idronatural.com – e-mail: idronatural@gmail.com – P.IVA: 01479700054

